



# NOUVEAU MUR DE LED

Pitch 2.6(mm) +Curve



## DETAILS APPLICATIONS

- Nombreuses configurations possibles  
Stacking /+ Hanging + Curve
- Installation rapide et silencieuse grâce au système Fast LOCK
- Châssis et écran mat pour un noir intense
- Espacement des pixels ultra serrés, répondant aux attentes des applications les plus exigeantes, telles que les plateaux télévisés, conférences, conventions, stands, salons, expositions, lancement de produits.
- Conception en magnésium pour réaliser de plus grandes surfaces en ayant la même contraintes de charges
- Ultra haute définition 192 x 192 pixels/dalle
- Luminosité accrue
- Grande quantité disponible

Demande de devis



ACCROCHE ARRIÈRE



CURVE ANGULATION



FIXATION RAPIDE



BARRES HYBRIDES

## DETAILS TECHNIQUES

- Poids (kg) : 6 (hors accessoires)
- Pitch en pixel (mm) : P2,6
- Configuration des pixels : SMD1515
- Taille de modules : 250x250 mm
- Taille d'un dalle (HxLxP) : 500x500x74 mm
- Densité de pixel /m<sup>2</sup> : 147456 px
- Luminosité (cd/m<sup>2</sup>) : 800 - 1300 nits
- Angle de vue (°) : H:110° - V:110°
- Matériaux dalles : Magnésium / Aluminium
- Taux de rafraîchissement (Hz) : 3840 (CI de niveau élevé)
- Tension d'entrée nominale (v) : AC110/220-240V
- Fréquence de puissance d'entrée (Hz) : 50/60 Hz
- Puissance d'entrée maximale (W/m<sup>2</sup>) : 600 W
- Puissance d'entrée moyenne (W/m<sup>2</sup>) : 300 W
- Angulation des dalles (°) : 0/+2/+5 positif - 0/-2/-5 négatif
- Système de configuration au sol : oui
- Système de configuration aérien : oui
- Bumper hybrid : oui
- Bracket de fixation arrière : oui

Demande de devis



# DEMONSTRATION SUR RENDEZ-VOUS

Demande de devis

**CITRIX® SOPHOS**

francetélévisions

ORBIS  
HOLOGRAPHICS

**vmware®** **edf**